

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0001/2020

1. *Druhový a obchodný názov výrobku :*

Asfaltová izolačná suspenzia GUMOASFALT SA 12

2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:*

GUMOASFALT SA 12

3. *Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou technickou špecifikáciou:*

GUMOASFALT SA 12 je určený predovšetkým na opravy hydroizolačných povlakov na plochých naklonených strechách, na zhotovovanie lepiacich a povlakových náterov na rôznych podkladoch, na opravy a údržbu asfaltových krytín z asfaltových pásov a na utesnenie strešných detailov v kombinácii s výstužnou vložkou.

4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:*

PARAMO, a.s.
Přerovská 560
530 06 Pardubice, Česká republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420 466 335 019
e-mail: paramo@paramo.cz
DIČ: CZ48173355

5. *Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:*

Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.
Přerovská 560
530 06 Pardubice, Česká republika
Tel. +420 466 810 111
Fax: +420466810311
e-mail: daniel.svadlak@paramo.cz

6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:*

Na základe § 5 Nariadenie vlády ČR č. 163/2002 Zb.

7. *Určená harmonizovaná norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):*

Nie je

8. *Technické posúdenie č. STO – AO 224 – 708/2015/b bolo vydané autorizovanou osobou č. 224, Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s. Zlín, Česká republika na základe Nariadenie vlády ČR. č. 163/2002 Zb. vykonal posúdenie a vydal certifikát č. 150159*

Tel.: 466 810 111, fax: 466 335 019
IČ: 48173355, DIČ: CZ699000139
www.paramo.cz, paramo@paramo.cz

PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice
zapísaná v Obchodnom registru Krajského súdu
v Hradci Králové, oddiel B, vložka 992.

ČLEN SKUPINY ORLEN UNIPETROL

V/AO/b o nemennosti parametrov na základe záverečného protokolu č. j. 783502371/2021, ktorý obsahuje zoznam dokladov o výsledkoch počiatočných skúšok typu výrobku a závery z posúdenie systému riadenia výroby.

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Technické špecifikácie
Prídržnosť k podkladu	min. 0,25 MPa	STO – AO 224 – 708/2015/b
Vodotesnosť (0,2 MPa, 24 h)	neprepúšťa vodu	STO – AO 224 – 708/2015/b
Nasiakavosť	max. 15 %	STO – AO 224 – 708/2015/b
Stekavosť, 100 °C, 6 h, zvislá poloha	max. 2 mm	STO – AO 224 – 708/2015/b
Ohyb na trní o Ø 30 mm, 4 °C	bez narušenia povrchu	STO – AO 224 – 708/2015/b

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PARAMO, a.s.

Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.

Ved. odd. vývoje paliv a asfaltů

V Pardubicích dňa 5. 10. 2021

PARAMO
akciová spoločnosť
530 06 PARDUBICE
technický servis a vývoj